

VICA

Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

OPTIMA 750

750VA / 375W

NO-BREAK CON REGULADOR
INTEGRADO



OPTIMA 750

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS

FUENTE DE PODER ININTERRUMPIBLE CON REGULADOR INTEGRADO (NO BREAK)

- Tamaño compacto
- El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad.
- Reinicio automático mientras AC se está recuperando.
- Salida de onda cuasisenoidal.
- Función de arranque en frío.
- Tecnología interactiva



Software de monitoreo USB

Breaker térmico

Tomas NEMA 5-15R



Software de monitoreo



* Puerto RJ11 y RJ45



Indicador LED



*6 tomas reguladas y respaldadas



Certificado NOM



Clavija 5-15P

USO RECOMENDADO



VICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	OPTIMA 750
Capacidad	750VA / 375W
ENTRADA	
Voltaje	110 / 120 +/- 10%
Rango de voltaje de operación	81 - 145 VCA
Frecuencia	60 Hz
Tipo de conexión	NEMA 5 - 15 P
Consumo de energía	5 A
SALIDA	
Voltaje	120 +/- 10%
Regulación de voltaje de CA (modo de batería)	± 10%
Rango de Frecuencia (modo de batería)	60 Hz
Tiempo de transferencia	Típica 2 - 6 ms
Forma de onda (modo de batería)	Cuasisenoidal
Eficiencia	99 %
Tomas de salida	6 tomas reguladas y respaldadas NEMA 5-15 R
BATERÍA	
Tipo y número de batería	12 V/9 Ah x 1 (batería sellada libre de mantenimiento)
Tiempo típico de recarga	4 - 6 horas de recuperación al 90% de capacidad
Tiempo de respaldo (Media carga 187.5W)	10 Min aprox
ALARMA	
Modo Batería	Sonando cada 10 segundos
Batería baja	Sonando cada segundo
Sobrecargar	Sonando cada 0.5 segundos
Falla	Sonando continuamente
PROTECCIÓN	
Protección completa	Protección contra sobrecarga, descarga y sobrecarga
Protección para sobrecarga	420 joules
Protección de línea	RJ11 y RJ45
ESTRUCTURA	
Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto) L W H	279 x 101 x 142
Peso neto (Kg)	4.2

AMBIENTE	
Humedad	0 - 90% RH @ 0 - 40° C (sin condensación)
Nivel de ruido	Menos de 40dB
Normas aplicables	NOM 001-SCFI-2018
COMUNICACIÓN	
Comunicación USB	Software de monitoreo (función de autoprueba manual y programable, registro de eventos en archivos log)
Nivel de ruido	Menos de 40dB

*Gabinete de plástico para evitar conducción, corrosión y oxidación



VICA

