

VICA

Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

STAMINA 750

750 VA / 375 W

NO-BREAK CON REGULADOR
INTEGRADO



STAMINA 750

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS



- Cable de Alimentación con Clavija NEMA 5-15P.
- Supresión de sobretensiones: de 375 Joules.
- Cuenta con 2 pasos de regulación para alto voltaje y 1 para bajo voltaje.
- Indicadores Led de encendido, Modo en línea, Modo de batería, Batería baja, Sobrecarga, Fallo de UPS.
- Es compatible con plantas o generadores eléctricos.



Certificado
NOM



Indicadores LED



4 tomas reguladas
y respaldadas y
4 con supresor
de picos



3 años de garantía
en partes y 2 en
baterías

NOM



Tomas respaldadas y reguladas

USO RECOMENDADO



VICA

STAMINA 750

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	STAMINA 750
Capacidad	750VA / 375W
ENTRADA	
Fuente de alimentación	110-127 Volts, 45-65 Hz
Consumo de energía	4 A
Rango de operación	86-148 VCA
SALIDA	
Tensión de salida en modo batería	120 VCA $\pm$ 10%
Tiempo de transferencia	Típica 2 - 6 ms
Tipo de onda (modo de batería)	Cuasisenoidal
Factor de potencia	0.5 media carga
BATERÍA	
Tipo y número	12 Vcc / 7 Ah x 1
Tiempo de carga	8 horas para 90% de carga
TIEMPO DE RESPALDO	
Media carga	7 min aprox
Plena carga	3 min aprox
FÍSICA	
Número de tomas	8 tipo NEMA 5-15R (4 tomas reguladas y respaldadas, mas 4 con supresor de picos.)
Supresión de sobretensiones	375 Joules
Cable de alimentación	Interconstruido con clavija NEMA 5-15P
Indicadores visuales	LED's (4 tomas reguladas y respaldadas, mas 4 con supresor de picos.)
Protección contra sobrecarga	Breaker Térmico
Dimensión (mm) (Largo x Ancho x Alto) L W H	305 x 98 x 170
Peso (Kg)	3.3
MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0-90% RH @ 0-40 °C (sin condensación)
Nivel de ruido	>40db
Normas aplicables	NOM 001-SCFI-1993
Altura de operación	3 000 M sobre el nivel del mar
Temperatura de almacenamiento	-15°C hasta 50°C
Temperatura de operación	0°C - 40°C

STAMINA 750

MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0-90% RH @ 0-40 °C (sin condensación)
Nivel de ruido	>40db
Normas aplicables	NOM 001-SCFI-1993
Altura de operación	3 000 M sobre el nivel del mar
Temperatura de almacenamiento	-15°C hasta 50°C
Temperatura de operación	0°C - 40°C

VICA®



800 0878 422
55 5424 3270 - 55 5424 3039



Av. Gustavo Baz No. Ext. 2160, No. Int. Edificio 7,
Bodega 2, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Mexico. C.P. 54060



www.vica.com.mx