

VICA

Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

S 2200

2200 VA / 1200 W
NO-BREAK CON REGULADOR
INTEGRADO



S 2200

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS

FUENTE DE PODER ININTERRUMPIBLE CON REGULADOR INTEGRADO (NO BREAK)

- Tamaño compacto
- El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad.
- Función de arranque en frío
- Con dos etapas de regulación, uno por alto y otro por bajo voltaje).



Certificado NOM



Pantalla LCD



5 tomas reguladas/
5 reguladas y respaldadas



3 años de garantía



Software de monitoreo




Puerto RJ45/RJ11



Breaker térmico

Tomas respaldadas y reguladas

USO RECOMENDADO



NOM



VICA

S 2200

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	S 2200
Capacidad	2200VA / 1200W
ENTRADA	
Voltaje nominal	110 / 127 Vca
Rango de Frecuencia	60 Hz
Rango de volteje Entrada - Salida	81 - 145 Vca
Consumo de energía	12A
SALIDA	
Tensión de salida en modo batería	120 VCA ± 10%
Corriente de salida	10A
Rango de Frecuencia	60 Hz +/- 1Hz
Tiempo de transferencia	2 - 5 ms
Tipo de onda (modo de batería)	Simulada tipo senoidal
BATERÍA	
Tipo y número	12 Vcc / 9 Ah x 2
Tiempo de carga	8 horas para 90% de carga 6 horas para 90% de carga
Tipo de batería	Batería Sellada libre de mantenimiento
Tiempo de respaldo 137W	45 min de respaldo
FÍSICA	
Número de tomas	10 tipo NEMA 5-15R; 5 respaldadas con AVR y 5 reguladas y supresor de picos
Protección de línea	RJ-11 y RJ-45
Software de monitoreo	Sí, monitoreo de eventos, programación y encendido programable (Windows/Linux/Unix/macOS)
Indicadores visuales	Pantalla LCD (Encendido, Voltaje de batería, Voltaje de entrada y salida, nivel de carga de batería), capacidad de batería y nivel de carga.
Indicadores auditivos	Modo batería cada 8 seg.; batería baja cada suena cada seg.; Alarma de reemplazo de batería suena cada suena cada 2 seg.; Fallo suena continuamente, sobrecarga, modo crítico.
Protección contra sobrecarga	Breaker Térmico (contra sobre carga)
Dimensión (mm) <small>(Largo x Ancho x Alto)</small> <small>L W H</small>	343 x 135 x 208
Peso (Kg)	11.5



VICA

S 2200

FICHA TÉCNICA

MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0-90% RH @ 0-40 °C (sin condensación)
Nivel de ruido	>40db (Supresión de ruido)
Normas aplicables	NOM 001-SCFI-2018
Altura de operación	3 000 M sobre el nivel del mar
Temperatura de almacenamiento	-20 °C hasta 80 °C
Temperatura de operación	0 °C - 40 °C



VICA®

800 0878 422
55 5424 3270 - 55 5424 3039

Av. Gustavo Baz No. Ext. 2160, No. Int. Edificio 7, Bodega 2,
Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Mexico. C.P. 54060

 www.vica.com.mx